



RTL-TP-0

Monoblocco lineare per riempimento e tappatura di bottiglie cilindriche, coniche e quadrate, è ideale per oli alimentari.

Completo di:

- **2 ugelli di riempimento**
- **1 tappatore pneumatico per tappi a PRESSIONE**

Il nastro trasportatore ha velocità variabile regolata da inverter.

La gestione automatica è controllata da PLC con interfaccia touch screen.

In presenza dello stesso tipo di tappo non necessita di accessori per il cambio formato.



ELECTRON

ELECTRON S.r.l.

Via di Arezzo, 118/A

52045 Foiano della Chiana (AR) - Italy

+39 0575.640107 - info@electronweb.it

www.electronweb.it



ELECTRON

Caratteristiche tecniche:

Produzione	Fino a 500b/h da 750ml
Modalità riempimento	Leggera depressione
n. rubinetti	2
Tipologia tappi	A pressione
Caricatore tappi	Manuale
Capacità caricatore tappi	100pz
Alimentazione	380V+N
Potenza	1 KW
Pressione	6 bar
Interfaccia di comando touch screen	di serie
Memorizzazione diversi formati	di serie

OPTIONAL:

- Rubinetto aggiuntivo (max 2)
- Tappatore motorizzato per tappo a vite
- Supplemento per alimentazione monofase