

TAVOLI ROTANTI INOX • STAINLESS STEEL ROTARY TABLES
• TABLES TOURNANTES INOX

Sistemi di accumulo e allineamento di fine linea • End-of-line accumulation and alignment systems • Systèmes d'accumulation et d'alignement de fin de ligne

IT: Progettati per ottimizzare il flusso di contenitori nelle operazioni di carico e scarico linea. Realizzati interamente in acciaio inox per garantire massima stabilità, igiene e durabilità.

EN: Engineered to optimize container flow during line loading or unloading operations. Fully constructed from stainless steel ensuring maximum stability, hygiene, and durability.

FR: Conçues pour optimiser le flux de conteneurs lors des opérations de chargement et déchargement. Entièrement en acier inoxydable assurant une stabilité, hygiène et durabilité maximales.

ITALIANO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura Monoblocco:

Telaio e disco rotante in solido acciaio inox ad alta resistenza per la massima igiene e lunga durata.

Ergonomici e Stabili:

Piedini antiscivolo regolabili in altezza (±50 mm) per un livellamento preciso e perfetto inserimento in linee esistenti.

Sponda di Contenimento:

Profilo perimetrale fisso per la guida sicura, fluida e ordinata del prodotto sul disco rotante.

QUADRO ELETTRICO E CONTROLLO

Variatore di Velocità (Inverter):

Regolazione fluida e precisa della velocità di rotazione in base alla produttività della linea.

Sicurezza Integrata:

Pulsante di arresto d'emergenza a fungo standard e protezione elettrica grado IP55.

Alimentazione Elettrica:

Standard 380V, 50Hz, trifase con spina di collegamento 16A.

ENGLISH

CONSTRUCTION FEATURES

Solid-Core Structure:

Heavy-duty stainless steel frame and rotating disc ensuring maximum hygiene and long service life.

Ergonomic & Stable:

Non-slip feet with height adjustment of ±50 mm for precise leveling and seamless integration with existing conveyors.

Containment Guard Rail:

Fixed perimeter profile for safe, smooth, and orderly product guidance on the rotating disc.

ELECTRICAL CABINET & CONTROL

Variable Speed Drive (Inverter):

Enables smooth and precise rotation speed adjustment tailored to line throughput.

Integrated Safety:

Standard emergency stop mushroom button and IP55 electrical protection rating.

Power Supply:

Standard 380V, 50Hz, 3-Phase with 16A plug connection.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Structure Monobloc:

Châssis et disque rotatif en acier inoxydable robuste assurant une hygiène maximale et une grande durabilité.

Ergonomiques et Stables:

Pieds antidérapants réglables en hauteur (±50 mm) pour un nivellement précis et une intégration parfaite dans les lignes.

Rambarde de Confinement:

Profilé périmétrique fixe pour un guidage sûr, fluide et ordonné des produits sur le disque.

COFFRET ÉLECTRIQUE ET CONTRÔLE

Variateur de Vitesse (Inverseur):

Réglage fluide et précis de la vitesse de rotation adapté au débit de la ligne de production.

Sécurité Intégrée:

Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence standard et indice de protection électrique IP55.

Alimentation Électrique:

Standard 380V, 50Hz, Triphasé avec prise de raccordement 16A.

MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS / MODÈLES DISPONIBLES

MODELLO / MODEL / MODÈLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	DIAMETRO DISCO / DISC DIAMETER / DIAMÈTRE DISQUE
TR800	Tavolo Rotante / Rotary Table / Table Tournante Ø 800mm	800 mm
TR1000	Tavolo Rotante / Rotary Table / Table Tournante Ø 1000mm	1000 mm
TR1200	Tavolo Rotante / Rotary Table / Table Tournante Ø 1200mm	1200 mm
TR1400	Tavolo Rotante / Rotary Table / Table Tournante Ø 1400mm	1400 mm