



VOLUMA

VOLUMETRIC FILLING TECHNOLOGY



RIEMPIMENTO VOLUMETRICO

Per prodotti liquidi, oleosi, viscosi e semidensi.



TAPPATURA VERSATILE

Per tappi a vite twist-off.



MULTI-FORMATO

Per bottiglie e barattoli in vetro



GESTIONE INTUITIVA

Tramite PLC, interfaccia touch-screen,



PRONTA PER INDUSTRIA 4.0

Idonea a usufruire del credito di imposta per beni strumentali Industria 4.0.

VOLUMA – DOSING

DOSATRICI AUTOMATICHE
AUTOMATIC FILLING MACHINES
DOSEUSES AUTOMATIQUES
DOSIFICADORAS AUTOMÁTICAS

IDEALE PER IL CONFEZIONAMENTO DI:



MARMELLATE



CONFETTURE



SUGHI E SALSE



CONSERVE





ITALIANO

Dosatrici automatiche progettate per il riempimento di prodotti liquidi, oleosi, viscosi e semidensi. Offrono elevata precisione, flessibilità e affidabilità.

Possono essere configurate con dosatori volumetrici, sistemi di tappatura per tappi a vite o twist-off, orientatori vibranti e sistemi pick&place per il posizionamento automatico dei tappi.

Possono inoltre integrare tramogge standard o riscaldate, piatti rotanti di carico e sistemi di accumulo.

La gestione tramite PLC e interfaccia touch-screen garantisce un controllo semplice e intuitivo dei parametri di lavorazione.

Soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per rispondere alle diverse esigenze delle moderne linee di confezionamento e predisposta per l'integrazione nei processi Industria 4.0.



ENGLISH

Automatic dosing machines designed for filling liquid, oily, viscous and semi-dense products. They offer high precision, flexibility and reliability.

They can be configured with volumetric dosing systems, capping systems for screw or twist-off caps, vibratory cap orienters and pick & place systems for automatic cap positioning. They can also integrate standard or heated hoppers, rotary loading tables and accumulation systems.

PLC control with a simple and intuitive touch-screen interface ensures easy and precise management of the operating parameters.

Modular and customizable solutions, designed to meet the different requirements of modern packaging lines and ready for integration into Industry 4.0 processes.

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Tipologia di riempimento/Filling type	Volumetrico	Volumetric
Alimentazione Elettrica / Power Supply	400V - 50/60hZ	400V - 50/60hZ
Potenza / Power	800W	800W
Alimentazione pneumatica/Pneumatic supply	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. di teste di riempimento/Number of filling heads	1-2	1-2
Volume contenitori/Container volume	da 50 a 1000 ml	50 to 1000ml
Produzione oraria/Hourly output	fino a 1000 p/h*	Up to 1000 p/h*
Tipo di tappatura/Capping type	A vite	Screw

* La produzione effettiva dipende dal volume del contenitore, dalle caratteristiche del prodotto e dai tempi di movimentazione e tappatura.

* Actual output depends on container volume, product characteristics, and filling, conveying and capping cycle times



CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
 +39.366.1922787
 INFO@ELECTRONWEB.IT
 WWW.ELECTRONWEB.IT



FRANÇAIS

Doseuses automatiques

Doseuses automatiques conçues pour le remplissage de produits liquides, huileux, visqueux et semi-denses. Elles offrent une grande précision, flexibilité et fiabilité.

Elles peuvent être configurées avec des doseurs volumétriques, des systèmes de bouchage pour bouchons à vis twist-off, des orienteurs vibrants de bouchons et des systèmes pick & place pour le positionnement automatique des bouchons. Elles peuvent également intégrer des trémies standard ou chauffées, des tables rotatives de chargement et des systèmes d'accumulation.

La gestion par PLC avec interface graphique à écran tactile, simple et intuitive, garantit un contrôle facile et précis des paramètres de fonctionnement.

Solutions modulaires et personnalisables, conçues pour répondre aux différentes exigences des lignes modernes de conditionnement et prêtes à être intégrées dans les processus de l'Industrie 4.0.



ESPAÑOL

Dosificadoras automáticas

Dosificadoras automáticas diseñadas para el llenado de productos líquidos, oleosos, viscosos y semidensos. Ofrecen una elevada precisión, flexibilidad y fiabilidad.

Pueden configurarse con dosificadores volumétricos, sistemas de taponado para tapones de rosca o twist-off, orientadores vibratorios de tapones y sistemas pick & place para el posicionamiento automático de los tapones. También pueden integrar tolvas estándar o calefactadas, mesas giratorias de carga y sistemas de acumulación.

La gestión mediante PLC e interfaz gráfica con pantalla táctil, sencilla e intuitiva, garantiza un control fácil y preciso de los parámetros de funcionamiento. Soluciones modulares y personalizables, diseñadas para responder a las diferentes necesidades de las modernas líneas de envasado y preparadas para su integración en procesos de Industria 4.0.

CARACTÉRISTIQUE / CARACTERÍSTICA	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Système de remplissage/Sistema de llenado	Volumétrique	Volumétrico
Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	400V - 50/60hZ	400V - 50/60hZ
Puissance installée / Potencia instalada	800W	800W
Alimentation pneumatique/Alimentación neumática	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. de têtes de remplissage/N.cabezales de llenado	1-2	1-2
Volume des contenants/Volumen de los envases	de 50 à 1000 ml	de 50 a 1000 ml
Production horaire/Producción horaria	jusqu'à 1000 p/h*	hasta 1000 p/h*
Type de bouchage/Tipo de taponado	Bouchon à vis	Tapon de rosca

* La production effective dépend du volume du contenant, des caractéristiques du produit ainsi que des temps de remplissage, de convoyage et de bouchage.

* La producción efectiva depende del volumen del envase, de las características del producto y de los tiempos de llenado, transporte y taponado



CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
 +39.366.1922787
 INFO@ELECTRONWEB.IT
 WWW.ELECTRONWEB.IT