ELECTRON

ColmaCap





RIEMPITRICI AUTOMATICHE PER COLMATURA DI BARATTOLI CON OLIO O LIQUIDO DI GOVERNO

+39 0575 640107 INFO@ELECTRONWEB.IT WWW.ELECTRONWEB.IT

ITALIANO

COLMATRICE E TAPPATRICE AUTOMATICA

Macchina automatica per la colmatura di vasetti con olio o liquido di governo.

Realizzata in acciaio inox, è dotata di una testa di colmatura e di una stazione di tappatura automatica per tappi Twist-Off.

Il caricamento dei tappi avviene sul fronte della macchina, mentre il posizionamento automatico sul contenitore è effettuato mediante un sistema Pick & Place.

Il nastro trasportatore è dotato di velocità variabile, regolata tramite inverter.

La gestione automatica è controllata da PLC con interfaccia touchscreen.

In presenza dello stesso tipo di tappo, non sono necessari accessori aggiuntivi per il cambio formato

ENGLISH

AUTOMATIC FILLING AND CAPPING MACHINE

Automatic machine for filling jars with oil or preserving liquid.

Made of stainless steel, it is equipped with one filling head and an automatic capping station for Twist-Off caps.

Caps are loaded at the front of the machine and automatically positioned on the containers by means of a Pick & Place system.

The conveyor belt features variable speed, controlled by an inverter.

Automatic operation is managed by a PLC with a touchscreen interface.

When using the same type of cap, no additional accessories are required for format changeover

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Tipologia di riempimento/Filling type	Leggera depressione	Slight vacuum
Alimentazione Elettrica / Power Supply	380V + N	380V+N
Potenza / Power	800W	800W
Alimentazione penumatica/Pneumatic supply	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. di teste di riempimento/Number of filling heads	1 - 4	1 - 4
Volume contenitori/Container volume	da 30ml a 350ml	30ml to 350ml
Produzione oraria/Hourly output	fino a 1000 p/h*	Up to 1000 p/h*
Tipo di tappatura/Capping type	Vite	screw capping

* La produzione effettiva dipende dal volume del contenitore, dalle caratteristiche del prodotto e dai tempi di movimentazione e tappatura.

* Actual output depends on container volume, product characteristics, and filling, conveying and capping cycle times

ColmaCap

CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT

FRANÇAIS

MACHINE AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ET DE CAPSULAGE

Machine automatique destinée au remplissage de bocaux avec de l'huile ou du liquide de conservation.

Construite en acier inoxydable, elle est équipée d'une tête de remplissage et d'une station de capsulage automatique pour capsules Twist-Off.

Les capsules sont chargées à l'avant de la machine et positionnées automatiquement sur les contenants au moyen d'un système Pick & Place.

Le convoyeur est doté d'une vitesse variable réglée par un variateur de fréquence.

Le fonctionnement automatique est géré par un automate programmable (PLC) avec interface à écran tactile.

Lorsque le même type de capsule est utilisé, aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour le changement de format.

ESPAÑOL

LLENADORA Y CERRADORA AUTOMÁTICA

Máquina automática para el llenado de tarros con aceite u otros líquidos de gobierno.

Fabricada en acero inoxidable, está equipada con un cabezal de llenado y una estación de cierre automático para tapas Twist-Off.

Las tapas se cargan por la parte frontal de la máquina y se colocan automáticamente sobre los envases mediante un sistema Pick & Place.

La cinta transportadora dispone de velocidad variable, regulada mediante un variador de frecuencia.

El funcionamiento automático está controlado por un PLC con interfaz de pantalla táctil.

Cuando se utiliza el mismo tipo de tapa, no se necesitan accesorios adicionales para el cambio de formato.

CARACTÉRISTIQUE / CARACTERÍSTICA	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Système de remplissage/Sistema de llenado	Léger vide	Vacío
Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	380V + N	380V+N
Puissance installée / Potencia instalada	1000W	1000W
Alimentation pneumatique/Alimentación neumática	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. de têtes de remplissage/N.cabezales de llenado	1	1
Volume des contenants/Volumen de los envases	de 30ml à 350ml	de 30ml a 350ml
Production horaire/Producción horaria	jusqu'à 1000 P/h*	Hasta 600p/H*
Type de bouchage/Tipo de taponado	À vis	De rosca

* La production effective dépend du volume du contenant, des caractéristiques du produit ainsi que des temps de remplissage, de convoyage et de bouchage.

* La producción efectiva depende del volumen del envase, de las características del producto y de los tiempos de llenado, transporte y taponado

ColmaCap

CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT